

dardbewaffnung eingeführt waren. Die Waffen müssen sich im Originalzustand im Sinne von Randziffer L2.05.1 befinden.

Kaliber :	alle Zentralfeuerpatronen ab Kaliber 6,5 mm / .256 bis Kaliber 8 mm / .323, soweit das Kaliber einer Originalausführung des Gewehrtyps entspricht.
Abzugswiderstand:	mindestens 1000 Gramm
Visierung:	Feinvisiere mit Höhen- und Seitenfeinverstellung sind erlaubt. Das Anbringen von handelsüblichen Gummischäftkappen ist gestattet.
Gewehrriemen:	Die Verwendung eines Trageriemens ist erlaubt.
Scheibe:	bei 3106 und 3210: ISSF-100m-Scheibe bei 4102: ISSF-300m-Scheibe

**L 2.02.6 Technische Spezifikationen für Dienstsportgewehre (DSG) geschlossene Kimme (gK)  
- für die Disziplinen mit den Kennziffern 3107, 3210 und 4103**

Es finden die technischen Spezifikationen für Dienstsportgewehre offene Kimme Anwendung mit der Maßgabe, dass geschlossene Visierungen vorgeschrieben sind.

Scheibe:	bei 3107 und 3210: ISSF-100m-Scheibe bei 4103: ISSF-300m-Scheibe
----------	---

**L 2.02.7 Technische Spezifikationen für Dienstsportgewehre mit Diopter (DSG D)  
- für die Disziplinen mit den Kennziffern 3107 und 4103**

Es finden die technischen Spezifikationen für Dienstsportgewehre offene Kimme Anwendung mit Ausnahme der Visierung. Aptierungen zu größeren Kalibern oder zum Kaliber .308 Winchester sind erlaubt.

Visierung:	beliebige Diopter
Scheibe:	bei 3107: ISSF-100m-Scheibe bei 4103: ISSF-300m-Scheibe

**L 2.02.8 Technische Spezifikationen für Dienstsportgewehre mit Zielfernrohr (DSG ZF)  
- für die Disziplin mit der Kennziffer 3111**

Es finden die technischen Spezifikationen für Dienstsportgewehre offene Kimme Anwendung mit der Maßgabe, dass beliebige Zielfernrohre mit max. 12-facher Vergrößerung erlaubt sind.

Scheibe:	BDS-100m-ZF-Scheibe
----------	---------------------